

Headquarter
Via Ghiarola Nuova 29
Fiorano Modenese, 41042 Modena – Italy
emilgroup.it

T +39 0536 835111
Info@emilceramicagroup.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. : DOP-F

(IT) -Rev. N.7

Codice di identificazione del prodotto-tipo:

Piastrelle di ceramica pressate a secco, con assorbimento d'acqua $E_b \leq 0,5\%$, pavimenti e rivestimenti interni ed esterni.

Usi previsti: per pavimentazioni interne e/o esterne, incluse le scale, in edifici e strutture industriali e per pareti interne e/o esterne in edifici e strutture industriali

Fabbricante: EMILCERAMICA S.r.l a socio unico Via GHIAROLA NUOVA, 29 41042 FIORANO M.SE (MO)– Italia

Sistemi di VVCP: Sistema 4

Organismi notificati: non applicabile

Norma armonizzata: EN 14411:2012

Prestazioni dichiarate:



Caratteristiche essenziali	Prestazione dichiarata	Specifica tecnica armonizzata
Reazione al fuoco	Classe A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Resistenza a rottura	Spessore < 7,5 mm Resistenza a rottura ≥ 700 N Spessore $\geq 7,5$ mm Resistenza a rottura ≥ 1300 N	
Scivolosità	Vedi tabella allegata	
Tattilità	NPD	
Forza dell'adesione:	NPD	
Durabilità per: - Impeghi interni: - Impeghi esterni: resistenza al gelo/disgelo	Passa Passa	
Resistenza agli sbalzi termici	Passa	
Rilascio di sostanze pericolose: - Piombo - Cadmio	NPD NPD	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Fiorano M.se (MO), 08/11/2024



Luca Gatti
President

Link alla copia online della dichiarazione di prestazione: <https://www.emilgroup.it/downloadarea/>

Headquarter
Via Ghiarola Nuova 29
Fiorano Modenese, 41042 Modena – Italy
emilgroup.it

T +39 0536 835111
info@emilceramicagroup.it

DECLARATION OF PERFORMANCE N. DOP-F

(EN) - Rev. N.7

Unique identification code of the product-type:

Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b \leq 0,5\%$, for internal and external walls and floorings

Intended use/es: for internal and/or external floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or external walls in buildings and industrial facilities

Manufacturer: EMILCERAMICA S.r.l a socio unico Via GHIAROLA NUOVA, 29 41042 FIORANO M.SE (MO)-Italy

System/s of AVCP: System 4

Harmonised standard: EN 14411:2012

Approved body: not applicable

Declared performance/s:

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Reaction to fire	Class A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Breaking strength	Thickness < 7,5 mm Breaking strength ≥ 700 N Thickness $\geq 7,5$ mm Breaking strength ≥ 1300 N	
Slipperiness	See table attached	
Tactility	NPD	
Bond strength/adhesion	NPD	
Durability, for: - Internal uses - External uses: Freeze/thaw resistance	Pass Pass	
Thermal shock resistance	Pass	
Release of dangerous substances: - Lead - Cadmium	NPD NPD	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Fiorano M.se (MO), 08/11/2024

Luca Gatti,
President

Link to the online copy of the declaration of performance: <https://www.emilgroup.it/downloadarea/>

Headquarter
Via Ghiarola Nuova 29
Fiorano Modenese, 41042 Modena – Italy
emilgroup.it

T +39 0536 835111
info@emilceramicagroup.it

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N. DOP-F

(ES) - Rev. N.7

Código de identificación única del producto tipo;

Baldosas cerámicas presadas en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5\%$, para suelos y paredes interiores y exteriores.

Usos previstos: para suelos interiores y/o exteriores, incluidas las escaleras, en edificios e instalaciones industriales y para paredes interiores y/o exteriores en edificios e instalaciones industriales

Fabricante: EMILCERAMICA S.r.l a socio unico Via GHIAROLA NUOVA, 29 41042 FIORANO M.SE (MO)-Italy

Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): Sistema 4

Norma armonizada: EN 14411:2012

Organismos notificados: no es applicable

Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnica armonizadas
Reacción al fuego:	Clase A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Fuerza de rotura	Espesor < 7,5 mm Fuerza de rotura ≥ 700 N Espesor $\geq 7,5$ mm Fuerza de rotura ≥ 1300 N	
Resistencia al deslizamiento	Véase el cuadro adjunto	
Propiedades táctiles	NPD	
Adhesión	NPD	
Durabilidad, para: - usos interiores - usos exteriores: Resistencia al hielo/deshielo	Cumple Cumple	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Emisión de sustancias peligrosas: - Plomo - Cadmio	NPD NPD	

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.
La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.
Firmado por y en nombre del fabricante por:

Fiorano M.se (MO), 08/11/2024

Luca Gatti
President

Enlace a la copia de la declaración de prestaciones en internet: <https://www.emilgroup.it/downloadarea/>

Headquarter
Via Ghiarola Nuova 29
Fiorano Modenese, 41042 Modena – Italy
emilgroup.it

T +39 0536 835111
info@emilceramicagroup.it

DÉCLARATION DES PERFORMANCES N. DOP-F

(FR) - Rev. N.7

Code d'identification unique du produit type:

Carreaux céramiques pressés à sec, avec absorption d'eau $E_b \leq 0,5\%$, murs et sols intérieurs et extérieurs

Usage(s) prévu(s): pour revêtements de sols intérieurs et/ou extérieurs, y compris les escaliers, dans les bâtiments et les installations industrielles et pour les murs intérieurs et/ou extérieurs dans les bâtiments et les installations industrielles

Fabricant : EMILCERAMICA S.r.l a socio unico Via GHIAROLA NUOVA, 29 41042 FIORANO M.SE (MO)-Italy

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 4**

Norme harmonisée: **EN 14411:2012**

Organisme(s) notifié(s): **non applicable**

Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	Classé A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Force de rupture	Épaisseur < 7,5 mm Force de rupture ≥ 700 N Épaisseur $\geq 7,5$ mm Force de rupture ≥ 1300 N	
Glissance	voir tableau ci-joint	
Tactilité	NPD	
Adhérence	NPD	
Durabilité pour : - les usages intérieurs ; - les utilisations à l'extérieur: Résistance au gel/dégel	Conforme Conforme	
Résistance aux chocs thermiques	Conforme	
Dégagement de substances dangereuses : - Plomb - Cadmium	NPD NPD	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Fiorano M.se (MO), 08/11/2024

Luca Gatti
Président

Lien vers une copie en ligne de la déclaration des performances : <https://www.emilgroup.it/downloadarea/>

Headquarter
Via Ghiarola Nuova 29
Fiorano Modenese, 41042 Modena – Italy
emilgroup.it

T +39 0536 835111
info@emilceramicagroup.it

LEISTUNGSERKLÄRUNG nr. DOP-F

(DE) – Rev. N.7

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Keramikfliesen trockengepresst, Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5\%$, Wand -und Bodenfliesen für den Innen -und Außenbereich

Verwendungszweck: Bodenbeläge innen und/ oder außen, einschließlich Treppen, in Gebäuden und Industriebauten und Wandbekleidungen innen und/ oder außen, in Gebäuden und Industriebauten

Hersteller: EMILCERAMICA S.r.l a socio unico Via GHIAROLA NUOVA, 29 41042 FIORANO M.SE (MO)-Italy

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4**

Harmonisierte Norm: EN 14411:2012

Notifizierte Stelle(n): nicht anwendbar

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Bruchlast	Dicke < 7,5 mm Bruchlast ≥ 700 N Dicke $\geq 7,5$ mm Bruchlast ≥ 1300 N	
Rutschhemmende Eigenschaften	Siehe beigefügte Tabelle	
Taktilität	NPD	
Verbundfestigkeit/ Haftfestigkeit	NPD	
Dauerhaftigkeit bei: - Anwendungen in Innenbereichen: - Anwendungen in Außenbereichen: Frost-Tauwechselbeständigkeit	Bestanden Bestanden	
Temperaturwechselbeständigkeit	Bestanden	
Freisetzung gefährlicher Stoffe: -Blei -Cadmium	NPD NPD	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Fiorano M.se (MO), 08/11/2024

Luca Gatti
Resident

Link zu einer Online-Kopie der Leistungserklärung: <https://www.emilgroup.it/downloadarea/>

Headquarter
Via Ghiarola Nuova 29
Fiorano Modenese, 41042 Modena – Italy
emilgroup.it

T +39 0536 835111
info@emilceramicgroup.it

IZJAVA O LASTNOSTIH št DOP-F

(SL) – Rev. N.7

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Suho stiskane keramične ploščice, z absorpcijo vode $E_b \leq 0,5\%$, za oblaganje sten in podov v notranjih in zunanjih prostorih

Predvidena uporaba: za notranje in/ali zunanje talne obloge, vključno s stopnicami, v stavbah in industrijskih objektih ter za notranje in/ali zunanje stene v stavbah in industrijskih objektih/ for internal and/or external floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or external walls in buildings and industrial facilities

Proizvajalec: EMILCERAMICA S.r.l a socio unico Via GHIAROLA NUOVA, 29 41042 FIORANO M.SE (MO)-Italy

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **Sistem 4**

Harmonizirani standard: **EN 14411:2012**

Priglašeni organi: **se ne uporablja**

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odziv na ogenj/Reaction to fire	Razred A1 _{FL} /A1- Class A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Upogibna trdnost /Breaking strength	Debelina/Thickness < 7,5 mm Upogibna trdnost ≥ 700 N Debelina/ Thickness $\geq 7,5$ mm Upogibna trdnost ≥ 1300 N	
Drsnost/Slipperiness	Glej priloženo tabelo/See table attached	
Taktilnost (otipljivost) /Tactility	NPD	
Sprijemna trdnost-adhezija/Bond strength-adhesion	NPD	
Trajnost za/ Durability, for: - Notranja uporaba/ Internal uses - Za zunanjo uporabo/ External uses: Odpornost proti zamrzovanju in odtajanju / Freeze-thaw resistance	Odporno/ Pass Odporno/ Pass	
Odpornost proti hitrim temperaturnim spremembam / Thermal shock resistance	Odporno/ Pass	
Sproščanje nevarnih snovi / Release of dangerous substances: - Svinca/ lead - kadmija/ cadmium	NPD NPD	

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Fiorano M.se (MO), 08/11/2024

Luca Gatti
President

Povezava do spletnega izvoda izjave o lastnostih: <https://www.emilgroup.it/downloadarea/>

Headquarter
Via Ghiarola Nuova 29
Fiorano Modenese, 41042 Modena – Italy
emilgroup.it

T +39 0536 835111
info@emilceramicagroup.it

SUORITUSTASOILMOITUS Nro DOP-F

(FI) - Rev. N.7

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

kuivapuristetut keraamiset laatat, joilla on vedenimukyky $E_b \leq 0,5\%$, seinä- ja lattialaattakäyttöön sisä- ja ulkotiloissa

Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): teollisuusrakennusten ja -rakenteiden sisä- ja/tai ulkolattioihin, mukaan lukien portaat, sekä teollisuusrakennusten ja -rakenteiden sisä- ja/tai ulkoseiniin / for internal and/or external floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or external walls in buildings and industrial facilities

Valmistaja: **EMILCERAMICA S.r.l** a socio unico Via GHIAROLA NUOVA, 29 41042 FIORANO M.SE (MO)-Italy

Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät: **Järjestelmä 4**

Yhdenmukaistettu standardi: **EN 14411:2012**

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset: **ei sovelleta**

Ilmoitettu suoritusaso/ilmoitetut suoritusasot:

Perusominaisuudet	Suoritusaso	Yhdenmukaistetut tekniset eriteimät
Polokäyttäytyminen/Reaction to fire	Luokka A1 _{FL} /A1- Class A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Taivutuslujuus/Breaking strength	Paksuus /Thickness < 7,5 mm Taivutuslujuus ≥ 700 N Paksuus/Thickness $\geq 7,5$ mm Taivutuslujuus ≥ 1300 N	
Liukastumisenesto/Slipperiness	Katso taulukko liitteenä/ See table attached	
Myötäilee/Tactility	NPD	
Tartuntalujuus/Bond strength-adhesion	NPD	
Pitkäaikaiskestävyys/Durability, for: - Sisäkäyttö/Internal uses: - Ulkokäyttö/External uses: Jäätymis-sulamiskestävyys/ Freeze -thaw resistance	Täyttyy/Pass Täyttyy/Pass	
Lämpöshokin kestävyys/ Thermal shock resistance	Täyttyy/Pass	
Vaarallisten aineiden vapautuminen/ Release of dangerous substances: - Lyijy/ Lead - Cadmium/ Cadmium	NPD NPD	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaso on ilmoitettujen suoritusasojen joukon mukainen. Tämä suoritusasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Fiorano M.se (MO), 08/11/2024

Luca Gatti
President

Linkki suoritusasoilmoituksen sähköiseen versioon: <https://www.emilgroup.it/downloadarea/>

Headquarter
Via Ghiarola Nuova 29
Fiorano Modenese, 41042 Modena – Italy
emilgroup.it

T +39 0536 835111
info@emilceramicagroup.it

PRESTANDEKLARATION Nr DOP-F

(SV) - Rev. N.7

Produkttypens unika identifikationskod:

Torrpressade keramiska plattor med vattenabsorption $E_b \leq 0,5\%$, för inomhus- och utomhusbruk på väggar och golv

Avsedd användning/avsedda användningar: för invändiga och/eller utvändiga golv, inklusive trappor, i industribyggnader och -strukturer och för invändiga och/eller utvändiga väggar i industribyggnader och -strukturer / for internal and/or external floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or external walls in buildings and industrial facilities

Tillverkare: **EMILCERAMICA S.r.l a socio unico Via GHIAROLA NUOVA, 29 41042 FIORANO M.SE (MO)-Italy**

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: **Systemet 4**

Harmoniserad standard: **EN 14411:2012**

Anmält/anmälda organ: **Inte relevant**

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specification
Brandklassning/Reaction to fire	Klass A1 _{FL} /A1- Class A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Brotstyrka/ Breaking strength	Tjocklek/Thickness < 7,5 mm Brotstyrka ≥ 700 N Tjocklek/Thickness $\geq 7,5$ mm Brotstyrka ≥ 1300 N	
Halksäkerhet/Slipperiness	Se tabell bifogad/ See table attached	
Taktilitet/Tactility	NPD	
Vidhäftningshållfasthet/ Bond strength-adhesion	NPD	
Hållbarhet/ Durability, for: - Inomhus/ Internal uses: - Utomhus/ External uses: frostbeständighet/ Freeze-thaw resistance	Uppfylls/ Pass Uppfylls/ Pass	
Beständighet mot termisk chock/ Thermal shock resistance	Uppfylls/Pass	
Utsläpp av farliga ämnen/ Release of dangerous substances: - Bly/ Lead - Kadmium/ Cadmium	NPD NPD	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklARATION har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Fiorano M.se (MO), 08/11/2024

Luca Gatti
President

Länk till det elektroniska exemplaret av prestandadeklARATIONen: <https://www.emilgroup.it/downloadarea/>

Headquarter
Via Ghiarola Nuova 29
Fiorano Modenese, 41042 Modena – Italy
emilgroup.it

T +39 0536 835111
info@emilceramicagroup.it

YDEEVNEDEKLARATION Nr. DOP-F

(DA) - Rev. N.7

Varetypens unikke identifikationskode:

Tørpressede keramiske fliser, med vandoptagelse $E_b \leq 0,5\%$, til indendørs og udendørs vægge og gulve

Tilsigtet anvendelse: til indvendige og/eller udvendige gulve, herunder trapper, i industribygninger og -konstruktioner og til indvendige og/eller udvendige vægge i industribygninger og -konstruktioner / for internal and/or external floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or external walls in buildings and industrial facilities

Fabrikant: **EMILCERAMICA S.r.l a socio unico Via GHIAROLA NUOVA, 29 41042 FIORANO M.SE (MO)-Italy**

System eller systemer til vurdering og kontrol af konstanten af ydeevnen: **System 4**

Harmoniseret standard: **EN14411:2012**

Notificeret organ/notificerede organer: **ikke anvendelig**

Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
Brandklasse/Reaction to fire	Klasse A1 _{FL} /A1- Class A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Brudstyrke/Breaking strength	Tykkelse/Thickness < 7,5 mm Brudstyrke ≥ 700 N Tykkelse/Thickness $\geq 7,5$ mm Brudstyrke ≥ 1300 N	
Skridsikkerhed/Slipperiness	Se vedlagte tabel/ See table attached	
Taktilitet/Tactility	NPD	
Bindingsstyrke-vedhæftning/ Bond strength-adhesion	NPD	
Holdbarhed, til/Durability, for: - Indendørs brug/ Internal uses: - Udendørs brug/ External uses: Frost/tø modstandsdygtighed/ Freeze-thaw resistance	Opfyldt/ Pass Opfyldt/ Pass	
Modstandsdygtighed overfor termisk chok/ Thermal shock resistance	Opfyldt/ Pass	
Afgivelse af farlige stoffer: Release of dangerous substances: - Bly/ Lead - Cadmium/Cadmium	NPD NPD	

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Fiorano M.se (MO), 08/11/2024

Luca Gatti
President

Link til online- kopi af ydeevnedeklarationen: <https://www.emilgroup.it/downloadarea/>

Headquarter
Via Ghiarola Nuova 29
Fiorano Modenese, 41042 Modena – Italy
emilgroup.it

T +39 0536 835111
info@emilceramicagroup.it

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr. DOP-F

(PL) - Rev. N.7

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej $E_b \leq 0,5\%$, okładzina ścienna i podłogowa do użytku wewnętrznego i zewnętrznego

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do wykładania podłóg we wnętrzach i/lub na zewnątrz, w tym schodów, w budynkach oraz zakładach przemysłowych oraz do wykładania ścian we wnętrzach i/lub na zewnątrz, w budynkach oraz zakładach przemysłowych/ for internal and/or external floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or external walls in buildings and industrial facilities

Producent: EMILCERAMICA S.r.l a socio unico Via GHIAROLA NUOVA, 29 41042 FIORANO M.SE (MO)-Italy

System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4

Norma zharmonizowana: EN 14411:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane: ND - nie dotyczy

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień/ Reaction to fire	Klasa A1 _{FL} /A1- Class A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Siła łamiąca/ Breaking strength	Grubości/Thickness < 7,5 mm Siła łamiąca ≥ 700 N Grubości/Thickness $\geq 7,5$ mm Siła łamiąca ≥ 1300 N	
Poślizg/ Slipperiness	Według załączonej tabelki/ See table attached	
Odczucie dotyku/ Tactility	NPD	
Siła wiązania-adhezja/ Bond strength-adhesion	NPD	
Trwałość dla/Durability, for: - zastosowań wewnętrznych/Internal uses: - zastosowań zewnętrznych/External uses: Odporność na zamrażanie-rozmrażanie/ Freeze-thaw resistance	Spełnia/ Pass Spełnia/ Pass	
Odporność na szok termiczny/ Thermal shock resistance	Spełnia/ Pass	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych/ Release of dangerous substances: - Kadm/ lead - Ołów/ cadmium	NPD NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
W imieniu producenta podpisać(-a):

Fiorano M.se (MO), 08/11/2024

Luca Gatti
President

Link do internetowej kopii deklaracji właściwości użytkowych: <https://www.emilgroup.it/downloadarea/>

Headquarter
Via Chiarola Nuova 29
Fiorano Modenese, 41042 Modena – Italy
emilgroup.it

T +39 0536 835111
info@emilceramicagroup.it

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ №. DOP-F

(BG) - Rev. N.7

Уникален идентификационен код на типа продукт:

Сухо-пресовани керамични плочки, с водопоглъщаемост $E_b \leq 0,5\%$, за вътрешни и външни стени и подове

Предвидена употреба/употреби: За вътрешни и/или външни подови покрития, включително стълби, в сгради и промишлени съоръжения и За вътрешни и/или външни стенни облицовки в сгради и промишлени съоръжения/ for internal and/or external floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or external walls in buildings and industrial facilities

Производител: EMILCERAMICA S.r.l a socio unico Via GHIAROLA NUOVA, 29 41042 FIORANO M.SE (MO)-Italy

Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: Система 4
Хармонизиран стандарт: EN 14411:2012

Нотифициран орган/органи: Неприложимо

Декларирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън/ Reaction to fire	Клас A1 _{под} /A1- Class A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Разрушаващо натоварване/ Breaking strength	Дебелина/ Thickness < 7,5 мм - Разрушаващо натоварване / Breaking strength ≥ 700 N Дебелина Thickness $\geq 7,5$ мм - Разрушаващо натоварване / Breaking strength ≥ 1300 N	
Устойчивост на хлъзгане/ Slipperiness	Вижте приложената таблица/ See table attached	
Тактиленост /Tactility	NPD	
Якост на сцепление/адхезия/Bond strength-adhesion	NPD	
Дълготрайност за/Durability, for: - предвидено използване / Internal uses - външно използване/ External uses: мразоустойчивост/ Freeze-thaw resistance	Издържа/Pass Издържа/Pass	
Термична устойчивост/ Thermal shock resistance	Издържа /Pass	
Отделяне на опасни вещества/ Release of dangerous substances: - олово/ lead - кадмий/ cadmium	NPD NPD	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Fiorano M.se (MO), 08/11/2024

Luca Gatti
President

Връзка към онлайн екземпляр на декларацията за експлоатационни показатели:

<https://www.emilgroup.it/downloadarea/>

Headquarter
Via Ghiarola Nuova 29
Fiorano Modenese, 41042 Modena – Italy
emilgroup.it

T +39 0536 835111
info@emilceramicagroup.it

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. DOP-F

(RO) - Rev. N.7

Cod unic de identificare al produsului-tip:

Placi ceramice presate la rece cu absorbție de apă $E_b \leq 0,5\%$, pentru placări de perete și pardoseli, în interior și la exterior

Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): pentru pardoseli/podele interioare și/sau exterioare, inclusiv scările, în clădiri și structuri industriale și pentru pereți interiori și/sau exteriori în clădiri și structuri industriale / for internal and/or external floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or external walls in buildings and industrial facilities

Fabricant: EMILCERAMICA S.r.l. a socio unico Via GHIAROLA NUOVA, 29 41042 FIORANO M.SE (MO)-Italy

Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: **Sistemul 4**

Standard armonizat: **EN 14411:2012**

Organism (organisme) notificat(e) : **Neaplicabil**

Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale:	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la foc/Reaction to fire	Clasă A1 _{FL} /A1- Class A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Forța de rupere/Breaking strength	Grosime/Thickness < 7,5 mm Forța de rupere ≥ 700 N Grosime/Thickness $\geq 7,5$ mm Forța de rupere ≥ 1300 N	
Alunecare/Slipperiness	A se vedea tabelul atașat/ See table attached	
Pipăit/Tactility	NPD	
Rezistența la smulgere-aderență/ Bond strength-adhesion	NPD	
Durabilitatea, pentru/Durability, for: - uz intern/Internal uses: - Uz extern/External uses: Îngheț-dezghet/ Freeze-thaw resistance	Trecut/Pass Trecut/Pass	
Rezistența la șoc termic/ Thermal shock resistance	Trecut/Pass	
Eliberare de substanțe periculoase/ Release of dangerous substances: - Plumb/ Lead - Cadmiu/ Cadmium	NPD NPD	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Fiorano M.se (MO), 08/11/2024

Luca Gatti
President

Link către versiunea online a declarației de performanță: <https://www.emilgroup.it/downloadarea/>

Headquarter
Via Ghiarola Nuova 29
Fiorano Modenese, 41042 Modena – Italy
emilgroup.it

T +39 0536 835111
info@emilceramicgroup.it

IZJAVA O SVOJSTVIMA br. DOP-F

(HR) - Rev. N.7

Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

Keramičke pločice suho presane, sa apsorpcijom vode $E_b \leq 0,5\%$, podne i zidne pločice za unutrašnju i vanjsku uporabu.

Namjena/namjene: Za unutarnje i/ili vanjske podove, uključujući stepenice, u zgradama i industrijskim objektima te za unutarnje i/ili vanjske zidove u zgradama i industrijskim objektima / for internal and/or external floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or external walls in buildings and industrial facilities

Proizvođač: EMILCERAMICA S.r.l a socio unico Via GHIAROLA NUOVA, 29 41042 FIORANO M.SE (MO)-Italy

Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): Sustav 4

Usklađena norma: EN 14411:2012

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: Nije primjenjivo

Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar /Reaction to fire	Razred A1 _{FL} /A1- Class A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Čvrstoća pri savijanju /Breaking strength	Debljina/Thickness<7,5 mm Čvrstoća pri savijanju ≥ 700 N Debljina/Thickness $\geq 7,5$ mm Čvrstoća pri savijanju ≥ 1300 N	
Skliskost/Slipperiness	Vidi tablicu u prilogu/See table attached	
Taktilnost/Tactility	NPD	
Snaga stapanja/ Bond strength-adhesion	NPD	
Trajnost, za/ Durability, for: - Unutarnja uporaba/ Internal uses: - Vanjska uporaba/ External uses: Određivanje otpornost prema izlažu smrzavanju i otapanju /Freeze-thaw resistance	Otporan/Pass Otporan/Pass	
Otpornost na toplinske promjene / Thermal shock resistance	Otporan/Pass	
Otpustanje opasnih tvari/ Release of dangerous substances: - olova/ Lead - kadmija/ Cadmium	NPD NPD	

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Fiorano M.se (MO), 08/11/2024

Luca Gatti
President

Poveznica na primjerak izjave o svojstvima na internetu: <https://www.emilgroup.it/downloadarea/>

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. DOP-F

(CS) - Rev. N.7

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Keramické dlaždice za sucha lisované s nasákavostí $E_b \leq 0,5\%$, pro vnitřní a vnější použití na stěny a podlahy

Zamýšlené/zamýšlená použití: na vnitřní a/nebo vnější podlahy včetně schodišť v průmyslových budovách a prostorách a na vnitřní a/nebo vnější stěny v průmyslových budovách a prostorách / for internal and/or external floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or external walls in buildings and industrial facilities

Výrobce: EMILCERAMICA S.r.l a socio unico Via GHIAROLA NUOVA, 29 41042 FIORANO M.SE (MO)-Italy

Systém/systémy POSV: systém posouzení 4

Harmonizovaná norma: EN 14411:2012

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: není relevantní

Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň/ Reaction to fire	Třída A1 _{FL} /A1- Class A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Lomové zatížení/Breaking strength	Tloušťka/Thickness < 7,5 mm Lomové zatížení ≥ 700 N Tloušťka/Thickness ≥ 7,5 mm Lomové zatížení ≥ 1300 N	
Protiskluznost/Slipperiness	Viz tabulka v příloze/See table attached	
Hmatnost/Tactility	NPD	
Přilnavost/Bond strength/adhesion	NPD	
Trvanlivost pro/ Durability, for: - Vnitřní použití/Internal uses - Vnější použití/External uses: zmrazení–rozmrazení/Freeze-thaw resistance	Vyhovující/ Pass Vyhovující/Pass	
Odolnost proti změnám teploty/ Thermal shock resistance	Vyhovující/Pass	
Uvolňování nebezpečných látek/ Release of dangerous substances: - olova/ lead - kadmium/ cadmium	NPD NPD	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Fiorano M.se (MO), 08/11/2024

Luca Gatti
Président

Odkaz na online kopii prohlášení o vlastnostech: <https://www.emilgroup.it/downloadarea/>

Headquarter
Via Ghiarola Nuova 29
Fiorano Modenese, 41042 Modena – Italy
emilgroup.it

T +39 0536 835111
info@emilceramicagroup.it

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. DOP-F

(SK) - Rev. N.7

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Keramické obkladové prvky lisované za sucha s nasiakavosťou $E_b < 0,5\%$, vnútorné a vonkajšie obklady stien a podláh

Zamýšľané použitie/použitia: Na vnútorné a/alebo vonkajšie podlahy vrátane schodísk v priemyselných budovách a priestoroch a na vnútorné a/alebo vonkajšie steny v priemyselných budovách a priestoroch / for internal and/or external floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or external walls in buildings and industrial facilities

Výrobca: EMILCERAMICA S.r.l a socio unico Via GHIAROLA NUOVA, 29 41042 FIORANO M.SE (MO)-Italy

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 4**

Harmonizovaná norma: **EN 14411:2012**

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): **nie je relevantné**

Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň/ Reaction to fire	Trieda A1 _{FL} /A1- Class A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Lomové zaťaženie/Breaking Strenght	hrúbka/Thickness <7,5 mm lomové zaťaženie ≥ 700 N hrúbka/Thickness $\geq 7,5$ mm lomové zaťaženie ≥ 1300 N	
Protišmykovosť/Slipperiness	pozri priloženú tabuľku/See table attached	
Hmatatovosť/Tactility	NPD	
Prínavosť-adhézia/ Bond strength-/adhesion	NPD	
Trvanlivosť pre/Durability, for: - vnútorné použitie/Internal uses - vonkajšie použitie/External uses; odolnosť proti vplyvu mrazu/ Freeze-thaw resistance	Vyhovuje/Pass Vyhovuje/Pass	
Odolnosť proti zmenám teploty/ Thermal shock resistance	Vyhovuje/Pass	
Uvoľňovanie nebezpečných substancií, látok/ Release of dangerous substances: - Olovo/ lead - Kadmium/ cadmium	NPD NPD	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene výrobcu:

Fiorano M.se (MO), 08/11/2024

Luca Gatti
President

Odkaz na online kópiu vyhlásenia o parametroch: <https://www.emilgroup.it/downloadarea/>

Headquarter
Via Ghiarola Nuova 29
Fiorano Modenese, 41042 Modena – Italy
emilgroup.it

T +39 0536 835111
info@emilceramicgroup.it

TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT sz. DOP-F

(HU) - Rev. N.7

A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Szárazon sajtolt kerámia burkolólapok, vízfelvétel: Eb $\leq$ 0,5%, beltéri és kültéri falakhoz és padlózatokhoz

Felhasználás célja(i): Ipari épületek és építmények létesítmények belső és/vagy külső padlózatához, beleértve a lépcsőket is, valamint ipari épületek és építmények belső és/vagy külső falaihoz/ for internal and/or external floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or external walls in buildings and industrial facilities

Gyártó: EMILCERAMICA S.r.l a socio unico Via GHIAROLA NUOVA, 29 41042 FIORANO M.SE (MO)-Italy

Az AVCP-rendszer(ek): 4. Rendszer

Harmonizált szabvány: EN 14411:2012

Bejelentett szerv(ek): nem alkalmazandó

A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzállóság/Reaction to fire	A1 _{FL} /A1 osztály - Class A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Törőterhelés/Breaking strength	Vastagság/Thickness < 7,5 mm Törőterhelés $\geq$ 700 N Vastagság/Thickness $\geq$ 7,5 mm Törőterhelés $\geq$ 1300 N	
Csúszósság/Slipperiness	Lásd a mellékelt táblázatot/See table attached	
Tapinthatóság/Tactility	NPD	
Kötési szilárdság-tapadás/ Bond strength-adhesion	NPD	
Tartósság/ Durability, for: - Beltéri felhasználás/ Internal uses: - Kültéri felhasználás/ External uses: Fagyás/olvadás ellenállóképeség/ Freeze-thaw resistance	Megfelel/Pass Megfelel/Pass	
Hőlékésállóság/Thermal shock resistance	Megfelel/Pass	
Veszélyes anyagok kibocsátása/ Release of dangerous substances: - ólom/ Lead - kadmium/ Cadmium	NPD NPD	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Fiorano M.se (MO), 08/11/2024

Luca Gatti
President

A teljesítménynyilatkozat online példányára mutató hivatkozás: <https://www.emilgroup.it/downloadarea/>

Headquarter
Via Ghiarola Nuova 29
Fiorano Modenese, 41042 Modena – Italy
emilgroup.it

T +39 0536 835111
info@emilceramicagroup.it

PRESTATIEVERKLARING Nr. DOP-F

(NL) - Rev. N.7

Unieke identificatiecode van het producttype:

Drooggeperste keramische tegels met wateropname, $E_b \leq 0,5\%$, voor binnenshuis/buitenshuis wanden en vloeren

Beoogd(e) gebruik(en): Voor binnen- en/of buitenvloeren, inclusief trappen, in industriële gebouwen bouwwerken en voor binnen- en/of buitenwanden in industriële gebouwen bouwwerken/ for internal and/or external floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or external walls in buildings and industrial facilities

Fabrikant: EMILCERAMICA S.r.l a socio unico Via GHIAROLA NUOVA, 29 41042 FIORANO M.SE (MO)-Italy

Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: **Systeem 4**

Geharmoniseerde norm: **EN 14411:2012**

Aangemelde instantie(s): **niet van toepassing**

Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
Brandreactie /Reaction to fire	Klasse A1 _{FL} /A1 - Class A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Breeksterkte /Breaking strength	tegeldikte /Thickness < 7,5 mm Breeksterkte ≥ 700 N tegeldikte /Thickness $\geq 7,5$ mm Breeksterkte ≥ 1300 N	
Slipweerstand/Slipperiness	zie bijgevoegde tabel /See table attached	
Tactiliteit /Tactility	NPD	
Hechtsterkte - hechtkracht / Bond strength-adhesion	NPD	
Duurzaamheid, voor: / Durability, for: - toepassingen binnenshuis / Internal uses: - toepassingen buitenshuis / External uses: Bestendigheid tegen vorst/dooi-wisselingen / Freeze-thaw resistance	test doorstaan /Pass test doorstaan /Pass	
Weerstand tegen thermische shock / Thermal shock resistance	test doorstaan /Pass	
Afgifte gevaarlijke stoffen:/ Release of dangerous substances: - lood/ lead - cadmium/ cadmium	NPD NPD	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Fiorano M.se (MO), 08/11/2024

Luca Gatti
President

Link naar het online exemplaar van de prestatieverklaring: <https://www.emilgroup.it/downloadarea/>

Headquarter
Via Chiarola Nuova 29
Fiorano Modenese, 41042 Modena – Italy
emilgroup.it

T +39 0536 835111
info@emilceramicgroup.it

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.: DOP-F

(PT) -Rev. N.7

Código de identificação único do produto-tipo:

Ladrilhos Cerâmicos Prensados, com absorção de água $E_b \leq 0,5\%$, Pavimentos e Revestimentos Interior e/ou Exterior

Utilização(ões) prevista(s): Para pisos interiores e/ou exteriores, incluindo escadas, em edifícios e estruturas industriais e para paredes interiores e/ou exteriores em edifícios e estruturas industriais/ for internal and/or external floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or external walls in buildings and industrial facilities

Fabricante: **EMILCERAMICA S.r.l a socio unico Via GHIAROLA NUOVA, 29 41042 FIORANO M.SE (MO)-Italy**

Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **Sistema 4**

Norma harmonizada: **EN 14411:2012**

Organismo(s) notificado(s): **Não aplicável**

Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao Fogo/Reaction to fire	Classe A1 _{FL} /A1 - Class A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Esforço de quebra /Breaking strength	Espessura/ Thickness < 7,5 mm Esforço de quebra ≥ 700 N Espessura/ Thickness $\geq 7,5$ mm Esforço de quebra ≥ 1300 N	
Escorregadio / Slipperiness	Ver tabela em anexo /See table attached	
Sensível ao tacto /Tactility	NPD	
Resistência da ligação/adesão / Bond strength/adhesion	NPD	
Durabilidade, para/Durability, for - Utilização interna/ Internal uses: - Utilização externa: Resistência a gelo-degelo/ External uses: Freeze/thaw resistance	Passar/Pass Passar/Pass	
Resistência ao choque térmicos / Thermal shock resistance	Passar/Pass	
Libertação de substâncias perigosas/ Release of dangerous substances: - Chumbo/ Lead - Cádmio/ Cadmium	NPD NPD	

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.
Assinado por e em nome do fabricante por:

Fiorano M.se (MO), 08/11/2024

Luca Gatti
President

Ligação ao exemplar em linha da declaração de desempenho: <https://www.emilgroup.it/downloadarea/>

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA NR.: DOP-F

(LT) -Perž. N.7

Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Sausai presuotos keraminės plytelės, kurių vandens įgeriamumas $E_b \leq 0,5\%$, skirtos naudoti pastatų viduje ir išorėje ant sienų ir grindų.

Naudojimo paskirtis: **skirta naudoti pramoninių patalpų ir konstrukcijų vidaus ir išorės grindų dangoms, įskaitant laiptus ant pramoninių patalpų ir konstrukcijų vidinių ir išorinių sienų/ for internal and/or external floorings, including stairs, in buildings and industrial facilities and for internal and/or external walls in buildings and industrial facilities**

Gamintojas: **EMILCERAMICA S.r.l a socio unico Via GHIAROLA NUOVA, 29 41042 FIORANO M.SE (MO)-Italy**

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo Sistema (-os): **4 Sistema**

Darnusis standartas: **EN 14411:2012**

Notifikuotoji įstaiga: **netaikoma**

Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį / Reaction to fire	Klasė A1 _{FL} /A1 - Class A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Laužimo jėga / Breaking strength	Storis/ Thickness < 7,5 mm Laužimo jėga ≥ 700 N Storis/ Thickness $\geq 7,5$ mm Laužimo jėga ≥ 1300 N	
Slydimas / Slipperiness	Žr. pridedamojoje lentelėje / See table attached	
Lytėjimo pojūtis / Tactility	NPD	
Sukibimo jėga/adhezija - Bond strength/adhesion:	NPD	
Patvarumas / Durability, for: - Naudojimui patalpų viduje / Internal uses: - Išoriniam naudojimui: atsparumas užšaldymui-atšildymui / External uses: Freeze/thaw resistance	Atitinka/Pass Atitinka/Pass	
Atsparumas terminiam šokui / Thermal shock resistance	Atitinka/Pass	
Pavojingų medžiagų patekimas į aplinką / Release of dangerous substances: - Švinas/ Lead - Kadmis/ Cadmium	NPD NPD	

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.
Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Fiorano M.se (MO), 08/11/2024

Luca Gatti
Président

Eksploatacinių savybių deklaracijos kopiją galima rasti interneto svetainėje: <https://www.emilgroup.it/downloadarea/>

Headquarter
Via Chiarola Nuova 29
Fiorano Modenese, 41042 Modena – Italy
emilgroup.it

T +39 0536 835111
info@emilceramicagroup.it

Allegato a DOP-F - Tabella Scivolosità in conformità alla CEN/TS o ove richiesta dalla legislazione nazionale.
Attachment to DOP-F - Slipperiness table, in accordance with CEN/TS 16165 or where required by national legislation.

Anlage zu DOP-F – Tabelle Rutschhemmung, gemäß CEN/TS 16165 oder soweit durch nationale Rechtsvorschriften vorgeschrieben.

Anexo a DOP-F - Tabla de deslizamiento conforme a CEN/TS 16165 o cuando lo exija la legislación nacional.

Załącznik do DOP-F – Tabela antypoślizgowości, zgodnie z CEN/TS 16165 lub tam, gdzie jest to wymagane przez ustawodawstwo krajowe

Rev.1

Serie/ Collection/ Serie/ Serie/ Kolekcja	Superficie/Articolo, se da specificare Surface/Article, if it is necessary to specify Oberfläche/Artikel, falls anzugeben/ Superficie /Artículo, si se especifica/ Powierzchnia/artkuł, jeśli konieczne jest określenie	Formato(cm)/ Size (cm)/ Format (cm)/ Wymiar (cm)	Valore di prestazione dichiarato/ Essential characteristics/ Harmonisierte technische Spezifikation/ Especificaciones tecnica armonizadas/ Zharmonizowana specyfikacja techniczna			
			CEN/TS 16165	BCRA D.M. 236/1989 (IT)	DIN EN 16165 Annex B ASR A 1.5 (DE)	UNE EN 16165 Anexo C DB SUA (ES)
20TWENTY	Naturale	25x150-20x120-22,2x180	NPD	> 0,40	R10	Clase 2
ABACUS	Lux	7,5x20	NPD	NPD	NPD	NPD
ABACUS	Matt	7,5x20	NPD	NPD	NPD	NPD
ALTER	Naturale	6,5x60-20x120	NPD	> 0,40	R10	NPD
ARDESIA	Naturale 20 mm	60x60x2-45x90x2- 60x120x2-120x120x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
ATHOS ROCK	Naturale 20 mm	60x120x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
BE SQUARE	20 mm	60x60x2-80x80x2- 120x120x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
BE SQUARE	Lappato	80x80-60x60	NPD	NPD	NPD	NPD
BE SQUARE	Naturale	40x80-80x80-30x60- 60x60-60x120-120x120- 120x278	NPD	> 0,40	R10	NPD
BETON	Naturale 20 mm	120x120x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
CHATEAU	20 mm	80x80x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
CHATEAU	Antislip	60x60	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
CHATEAU	Lappato	60x60-80x80-60x120- 120x120	NPD	NPD	NPD	NPD
CHATEAU	Naturale	30x60-60x60-40x80- 80x80-60x120-120x120	NPD	> 0,40	R10	Clase 2
CORNERSTONE	20 mm	45x90x2-60x60x2- 60x120x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
CORNERSTONE	Naturale	10x30-30x60-60x60- 45x90-90x90-15x120- 30x120-60x120-120x120- 120x278	NPD	> 0,40	R10	Clase 2
CORNERSTONE	Tecnica	60x120	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
CORNERSTONE ALPEN	20 mm	45x90x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
CORNERSTONE ALPEN	Naturale	30x60-60x60-45x90- 30x120-60x120	NPD	> 0,40	R10	NPD
CORNERSTONE EVOLUTION	20 mm	60x60x2-60x120x2- 45x90x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
CORNERSTONE EVOLUTION	Naturale	10x30-30x60-60x60- 45x90-90x90-100x100- 30x120-60x120-120x120- 120x278	NPD	> 0,40	R10	Clase 2

Headquarter
Via Ghiarola Nuova 29
Fiorano Modenese, 41042 Modena – Italy
emilgroup.it

T +39 0536 835111
info@emilceramicagroup.it

Allegato a DOP-F - Tabella Scivolosità in conformità alla CEN/TS o ove richiesta dalla legislazione nazionale.
Attachment to DOP-F - Slipperiness table, in accordance with CEN/TS 16165 or where required by national legislation.

Anlage zu DOP-F – Tabelle Rutschhemmung, gemäß CEN/TS 16165 oder soweit durch nationale Rechtsvorschriften vorgeschrieben.

Anexo a DOP-F - Tabla de deslizamiento conforme a CEN/TS 16165 o cuando lo exija la legislación nacional.

Załącznik do DOP-F – Tabela antypoślizgowości, zgodnie z CEN/TS 16165 lub tam, gdzie jest to wymagane przez ustawodawstwo krajowe

Rev.1

Ustawodawstwo Krajowe			CEN/T S 16165	BCRA D.M. 236/1989 (IT)	DIN EN 16165 Annex B ASR A 1.5 (DE)	UNE EN 16165 Anexo C DB SUA (ES)
Serie/ Collection/ Serie/ Serie/ Kolekcja	Superficie/Articolo, se da specificare Surface/Article, if it is necessary to specify Oberfläche/Artikel, falls anzugeben/ Superficie /Artículo, si se especifica/ Powierzchnia/artykuł, jeśli konieczne jest określenie	Formato(cm)/ Size (cm)/ Format (cm)/ Formato (cm)/ Wymiar (cm)	Valore di prestazione dichiarato/ Essential characteristics/ Harmonisierte technische Spezifikation/ Especificaciones tecnica armonizadas/ Zharmonizowana specyfikacja techniczna			
CORNERSTONE EVOLUTION	Tecnica	60X120	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
CROSSING	Naturale 20 mm	80x80x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
DIMORE	Naturale	20x120	NPD	> 0,40	R9	NPD
EGO	Tecnica	60x120	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
EGO	Trame	60x120-20x120-30x60	NPD	> 0,40	R10	NPD
ELEGANCE	20 mm	45x90x2	NPD	>0,40	R11	Clase 3
ELEGANCE PRO	20 mm	45x90x2	NPD	>0,40	R11	Clase 3
ELEGANCE PRO	Bocciardato	30x60-60x60-60x120	NPD	>0,40	R11	Clase 3
ELEGANCE PRO	Lappato	30x60-60x120	NPD	NPD	NPD	NPD
ELEGANCE PRO	Naturale	30x60-60x60-45x90-60x120-120x120	NPD	>0,40	R10	NPD
ELEGANCE PRO	Naturale-DECORI Mural	30x60-60x120	NPD	>0,40	R10	NPD
ELEGANCE WOOD	Naturale	11x54-15x90		>0,40	R9	NPD
ERGON SLABS USA	Full Lappato	120x278-162x324-120x120-160x320	NPD	NPD	NPD	NPD
ERGON SLABS USA	Naturale	120x278-162x324-120x120-160x320	NPD	>0,40	R9	NPD
EUREKA	20 mm	80x80x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
EUREKA	Naturale	Losanga 7,5x30-Esagona 22x19,3-7,5x15-7,5x30-30x30-30x60-60x60-80x80-60x120	NPD	> 0,40	R10	Clase 2
EUREKA	Tecnica	60x120	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
EVER-STONE	Naturale 20 mm	100x100x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
EVER-STONE	Naturale R10	30x30-30x60-60x60-60x120-100x100	NPD	> 0,40	R10	NPD
EVER-STONE	Naturale R10	Opus Rebus	NPD	> 0,40	R10	NPD
EVER-STONE	Tecnica R11	60x120	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
EXTERNA	Naturale	20x40	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
FABRIKA	20 mm	80x80x2-100x100x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3

Headquarter
Via Chiarola Nuova 29
Fiorano Modenese, 41042 Modena – Italy
emilgroup.it

T +39 0536 835111
info@emilceramicagroup.it

Allegato a DOP-F - Tabella Scivolosità in conformità alla CEN/TS o ove richiesta dalla legislazione nazionale.
Attachment to DOP-F - Slipperiness table, in accordance with CEN/TS 16165 or where required by national legislation.

Anlage zu DOP-F – Tabelle Rutschhemmung, gemäß CEN/TS 16165 oder soweit durch nationale Rechtsvorschriften vorgeschrieben.

Anexo a DOP-F - Tabla de deslizamiento conforme a CEN/TS 16165 o cuando lo exija la legislación nacional.

Załącznik do DOP-F – Tabela antypoślizgowości, zgodnie z CEN/TS 16165 lub tam, gdzie jest to wymagane przez ustawodawstwo krajowe

Rev.1

Serie/ Collection/ Serie/ Serie/ Kolekcja	Superficie/Articolo, se da specificare Surface/Article, if it is necessary to specify Oberfläche/Artikel, falls anzugeben/ Superficie /Artículo, si se especifica/ Powierzchnia/artykuł, jeśli konieczne jest określenie	Formato(cm)/ Size (cm)/ Format (cm)/ Formato (cm)/ Wymiar (cm)	CEN/TS 16165			
			BCRA D.M. 236/1989 (IT)	DIN EN 16165 Annex B ASR A 1.5 (DE)	UNE EN 16165 Anexo C DB SUA (ES)	
			Valore di prestazione dichiarato/ Essential characteristics/ Harmonisierte technische Spezifikation/ Especificaciones tecnica armonizadas/ Zharmonizowana specyfikacja techniczna			
FABRIKA	Silktech	30x60-60x60-60x120-100x100	NPD	> 0,40	R10	Clase 2
FABRIKA	Silktech Plus	100x100	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
FORME	Majolica lux	7,5x20	NPD	NPD	NPD	NPD
FORME	Naturale	7,5x20-21x18,2-20x20	NPD	> 0,40	R10	NPD
FORME	Silktech	20x20-80x80	NPD	> 0,40	R10	Clase 2
FORNACE PROVENZA	Naturale	9,1x9,1-9,1x37,5-18,6x37,5-37,5x37,5	NPD	>0 40	R10	NPD
FORNACE PROVENZA	Silktech	120x120	NPD	>0 40	R10	Clase 2
GEMMASTONE	20 mm Naturale R11	60x120x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
GEMMASTONE	Lappato Antique	120x120-60x120	NPD	NPD	NPD	NPD
GEMMASTONE	Naturale R10	120x278	NPD	> 0,40	R10	NPD
GEMMASTONE	Silktech Plus R11	120x120-60x120	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
GEMMASTONE	Silktech R10	120x120-60x120-60x60-30x60	NPD	> 0,40	R10	Clase 2
GESEO	Naturale	120x120-80x80-60x60-40x80-30x60	NPD	>0 40	R10	NPD
GRAIN STONE	20 mm	80x80x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
GRAIN STONE	Naturale	30x60-60x60-60x120	NPD	> 0,40	R10	NPD
GRAIN STONE	Tecnica	30x60-60x120	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
GROOVE	20 mm	80x80x2	NPD	>0 40	R11	Clase 3
GROOVE	Naturale	60x60-80x80-60x120	NPD	>0 40	R10	NPD
HERITAGE	20 mm	80x80x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
HERITAGE	Naturale	80x80-60x60-60x120-120x120	NPD	> 0,40	R10	NPD
I-WOOD	20 mm	40x120x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
I-WOOD	Naturale	20x120-30x120-22,5x180-24x278	NPD	> 0,40	R10	NPD
I-WOOD	Tecnica	20x120	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
KARMAN	Naturale	90x90-60x120-60x60-30x60	NPD	> 0,40	R10	NPD

Headquarter
Via Ghiarola Nuova 29
Fiorano Modenese, 41042 Modena – Italy
emilgroup.it

T +39 0536 835111
info@emilceramicagroup.it

Allegato a DOP-F - Tabella Scivolosità in conformità alla CEN/TS o ove richiesta dalla legislazione nazionale.
Attachment to DOP-F - Slipperiness table, in accordance with CEN/TS 16165 or where required by national legislation.

Anlage zu DOP-F – Tabelle Rutschhemmung, gemäß CEN/TS 16165 oder soweit durch nationale Rechtsvorschriften vorgeschrieben.

Anexo a DOP-F - Tabla de deslizamiento conforme a CEN/TS 16165 o cuando lo exija la legislación nacional.

Załącznik do DOP-F – Tabela antypoślizgowości, zgodnie z CEN/TS 16165 lub tam, gdzie jest to wymagane przez ustawodawstwo krajowe

Rev.1

Serie/ Collection/ Serie/ Serie/ Kolekcja	Superficie/Articolo, se da specificare Surface/Article, if it is necessary to specify Oberfläche/Artikel, falls anzugeben/ Superficie /Artículo, si se especifica/ Powierzchnia/artykuł, jeśli konieczne jest określenie	Formato(cm)/ Size (cm)/ Format (cm)/ Formato (cm)/ Wymiar (cm)	CEN/TS 16165				BCRA D.M. 236/1989 (IT)				DIN EN 16165 Annex B ASR A 1.5 (DE)				UNE EN 16165 Anexo C DB SUA (ES)			
			Valore di prestazione dichiarato/ Essential characteristics/ Harmonisierte technische Spezifikation/ Especificaciones tecnica armonizadas/ Zharmonizowana specyfikacja techniczna															
LANDSCAPE	20 mm	80x80x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3												
LANDSCAPE	Decoro Rigato	60x120	NPD	> 0,40	R10	Clase 2												
LANDSCAPE	Silktech	30x60-60x60-40x80-80x80-60x120	NPD	> 0,40	R10	Clase 2												
LANDSCAPE	Silktech- Opus Brecciato	Opus Brecciato	NPD	> 0,40	R10	Clase 2												
LEVEL CONCRETE	Brushed	162x324	NPD	NPD	NPD	NPD												
LEVEL CONCRETE	Naturale	160x320-162x324	NPD	> 0,40	R9	NPD												
LEVEL MARMI	Full Lappato - Lappato Matt	160x320-162x324	NPD	NPD	NPD	NPD												
LEVEL MARMI	Naturale	160x320-162x324	NPD	> 0,40	R9	NPD												
LEVEL STONE	Bocciardato	162x324	NPD	> 0,40	R9	NPD												
LEVEL STONE	Brushed	162x324	NPD	NPD	NPD	NPD												
LEVEL STONE	Lappato Antique	162x324	NPD	NPD	NPD	NPD												
LEVEL STONE	Naturale	160x320-162x324	NPD	> 0,40	R9	NPD												
LEVEL TINTA UNITA	Full Lappato	160x320-162x324	NPD	NPD	NPD	NPD												
LEVEL TINTA UNITA	Naturale	160x320-162x324	NPD	> 0,40	R9	NPD												
LEVEL WOOD	Naturale	162x324	NPD	> 0,40	R9	NPD												
LIGNEA	Naturale 20 mm	60x60x2-40x120x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3												
LOMBARDA	20 mm	60x60x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3												
LOMBARDA	Lappato	60x60	NPD	NPD	NPD	NPD												
LOMBARDA	Naturale	30x60-60x60-45x90-90x90-60x120-120x120	NPD	> 0,40	R10	NPD												
MAPIERRE	20 mm	120x120x2-80x80x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3												
MAPIERRE	Naturale	30x60-60x60-80x80-80x120-120x120-120x278	NPD	> 0,40	R10	Clase 2												
MAPIERRE	Naturale	Opus Spaccatella	NPD	> 0,40	R10	Clase 2												
MAPIERRE	Naturale R11	20x20-20x40	NPD	> 0,40	R11	Clase 3												
MAPIERRE	Tecnica	60x120-120x120	NPD	> 0,40	R11	Clase 3												
MATERA STONE	20 mm	100x100x2-60x120x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3												

Headquarter
Via Ghiarola Nuova 29
Fiorano Modenese, 41042 Modena – Italy
emilgroup.it

T +39 0536 835111
info@emilceramicagroup.it

Allegato a DOP-F - Tabella Scivolosità in conformità alla CEN/TS o ove richiesta dalla legislazione nazionale.
Attachment to DOP-F - Slipperiness table, in accordance with CEN/TS 16165 or where required by national legislation.

Anlage zu DOP-F – Tabelle Rutschhemmung, gemäß CEN/TS 16165 oder soweit durch nationale Rechtsvorschriften vorgeschrieben.

Anexo a DOP-F - Tabla de deslizamiento conforme a CEN/TS 16165 o cuando lo exija la legislación nacional.

Załącznik do DOP-F – Tabela antypoślizgowości, zgodnie z CEN/TS 16165 lub tam, gdzie jest to wymagane przez ustawodawstwo krajowe

Rev.1

		CEN/TS 16165	BCRA D.M. 236/1989 (IT)	DIN EN 16165 Annex B ASR A 1.5 (DE)	UNE EN 16165 Anexo C DB SUA (ES)	
Serie/ Collection/ Serie/ Serie/ Kolekcja	Superficie/Articolo, se da specificare Surface/Article, if it is necessary to specify Oberfläche/Artikel, falls anzugeben/ Superficie /Artículo, si se especifica/ Powierzchnia/artkuł, jeśli konieczne jest określenie	Formato(cm)/ Size (cm)/ Format (cm)/ Formato (cm)/ Wymiar (cm)	Valore di prestazione dichiarato/ Essential characteristics/ Harmonisierte technische Spezifikation/ Especificaciones tecnica armonizadas/ Zharmonizowana specyfikacja techniczna			
MATERA STONE	Naturale	120x278	NPD	> 0,40	R10	NPD
MATERA STONE	Silktech	30x60-60x60-60x120- 100x100-120x120	NPD	> 0,40	R10	Clase 2
MATERA STONE	Silktech Plus	60x120-120x120	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
MATERA STONE SASSI	20 mm	100x100x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
MEDLEY	Naturale	30x60-60x60-90x90- 60x120	NPD	> 0,40	R10	NPD
MEDLEY	Tecnica	60x120	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
METALLICA	Metalbrick Lux	6x24	NPD	NPD	NPD	NPD
METALLICA	Naturale 6,5mm	120x278	NPD	> 0,40	R9	NPD
METALLICA	Naturale 9,5mm	30x60-60x120	NPD	> 0,40	R10	NPD
MILLELEGGNI	20 mm	40x120x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
MILLELEGGNI	Naturale	15x120-20x120-30x120	NPD	> 0,40	R10	NPD
MILLELEGGNI REMAKE	Naturale	20x120	NPD	> 0,40	R10	NPD
MILLELEGGNI REMAKE	Tecnica	20x120	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
MIMESIS	20 mm	40x120x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
MIMESIS	Naturale	20x120-11x54	NPD	> 0,40	R10	NPD
MIMESIS	Tecnica	20x120	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
MUSCHELKALK	Naturale 20 mm	80x80x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
MUSCHELKALK	Naturale 20 mm	100x100x2-120x120x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
NORDIKA	Naturale	30x60-60x60-45x90- 90x90-60x120	NPD	> 0,40	R10	NPD
ON SQUARE	20 mm	60x60x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
ON SQUARE	Naturale	30x60-60x60-80x80- 60x120	NPD	> 0,40	R10	Clase 2
OROS STONE	20 mm	60x120x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
OROS STONE	Decorì - Splitstone	30x60-60x120	NPD	> 0,40	R10	Clase 2
OROS STONE	Multiprestige Naturale R10 Brecciato	Multiformato	NPD	> 0,40	R10	Clase 2
OROS STONE	Multiprestige Tecnica R11 Brecciato	Multiformato	NPD	> 0,40	R11	Clase 3

Headquarter
Via Ghiarola Nuova 29
Fiorano Modenese, 41042 Modena – Italy
emilgroup.it

T +39 0536 835111
info@emilceramicagroup.it

Allegato a DOP-F - Tabella Scivolosità in conformità alla CEN/TS o ove richiesta dalla legislazione nazionale.
Attachment to DOP-F - Slipperiness table, in accordance with CEN/TS 16165 or where required by national legislation.

Anlage zu DOP-F – Tabelle Rutschhemmung, gemäß CEN/TS 16165 oder soweit durch nationale Rechtsvorschriften vorgeschrieben.

Anexo a DOP-F - Tabla de deslizamiento conforme a CEN/TS 16165 o cuando lo exija la legislación nacional.

Załącznik do DOP-F – Tabela antypoślizgowości, zgodnie z CEN/TS 16165 lub tam, gdzie jest to wymagane przez ustawodawstwo krajowe

Rev.1

		CEN/TS 16165	BCRA D.M. 236/1989 (IT)	DIN EN 16165 Annex B ASR A 1.5 (DE)	UNE EN 16165 Anexo C DB SUA (ES)	
Serie/ Collection/ Serie/ Serie/ Kolekcja	Superficie/Articolo, se da specificare Surface/Article, if it is necessary to specify Oberfläche/Artikel, falls anzugeben/ Superficie /Artículo, si se especifica/ Powierzchnia/artykuł, jeśli konieczne jest określenie	Formato(cm)/ Size (cm)/ Format (cm)/ Formato (cm)/ Wymiar (cm)	Valore di prestazione dichiarato/ Essential characteristics/ Harmonisierte technische Spezifikation/ Especificaciones tecnica armonizadas/ Zharmonizowana specyfikacja techniczna			
OROS STONE	Naturale	30x60-60x60-60x120	NPD	> 0,40	R10	Clase 2
OROS STONE	Tecnica	30x60-60x60-60x120	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
PIETRA DEL BORGO	Naturale 20 mm	60x60x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
PIETRA DI OROSEI	20 mm Naturale R11	60x120x2-100x100x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
PIETRA DI OROSEI	Naturale R10	120x278	NPD	> 0,40	R10	NPD
PIETRA DI OROSEI	Silktech Plus R11	120x120-60x120	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
PIETRA DI OROSEI	Silktech R10	120x120-100x100- 60x120-60x60-30x60	NPD	> 0,40	R10	Clase 2
PIETRA ESSENZA	Silktech Plus R11	120x120-60x120	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
PIETRA ESSENZA	Silktech R10	120x120-60x120-60x60- 7x29	NPD	> 0,40	R10	Clase 2
PIGMENTO	Naturale	120x278	NPD	> 0,40	R9	NPD
PIGMENTO	Silktech	30x60-60x60-80x80- 60x120-120x120	NPD	> 0,40	R10	Clase 2
PIGMENTO	Silktech Plus	60x120	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
PLAYWOOD	Naturale	5x30-20x120-100x100	NPD	> 0,40	R10	NPD
PORTLAND	Naturale 20 mm	60x60x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
PORTLAND STONE	20 mm	60x120x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
PORTLAND STONE	Bocciardato	60x120-120x120	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
PORTLAND STONE	Naturale	30x60-60x60-60x120- 120x120-90x180- 120x278	NPD	> 0,40	R10	NPD
PROVOAK	20 mm Naturale R11	40x120x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
PROVOAK	Antislip	20x120	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
PROVOAK	Naturale	22,5x180-20x120-30x120	NPD	> 0,40	R10	Clase 2
QUARZIT	Naturale 20 mm	45x90x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
RE-PLAY CONCRETE	20 mm Naturale R11	80x80x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
RE-PLAY CONCRETE	Naturale	120x120-80x160-80x80- 60x120-60x60-30x60	NPD	> 0,40	R10	Clase 2
RE-PLAY CONCRETE	Tecnica	60x120	NPD	> 0,40	R11	Clase 3

Allegato a DOP-F - Tabella Scivolosità in conformità alla CEN/TS o ove richiesta dalla legislazione nazionale.
Attachment to DOP-F - Slipperiness table, in accordance with CEN/TS 16165 or where required by national legislation.

Anlage zu DOP-F – Tabelle Rutschhemmung, gemäß CEN/TS 16165 oder soweit durch nationale Rechtsvorschriften vorgeschrieben.

Anexo a DOP-F - Tabla de deslizamiento conforme a CEN/TS 16165 o cuando lo exija la legislación nacional.

Załącznik do DOP-F – Tabela antypoślizgowości, zgodnie z CEN/TS 16165 lub tam, gdzie jest to wymagane przez ustawodawstwo krajowe

Rev.1

Serie/ Collection/ Serie/ Serie/ Kolekcja	Superficie/Articolo, se da specificare Surface/Article, if it is necessary to specify Oberfläche/Artikel, falls anzugeben/ Superficie /Artículo, si se especifica/ Powierzchnia/artykuł, jeśli konieczne jest określenie	Formato(cm)/ Size (cm)/ Format (cm)/ Formato (cm)/ Wymiar (cm)	CEN/TS 16165			
			BCRA D.M. 236/1989 (IT)	DIN EN 16165 Annex B ASR A 1.5 (DE)	UNE EN 16165 Anexo C DB SUA (ES)	
			Valore di prestazione dichiarato/ Essential characteristics/ Harmonisierte technische Spezifikation/ Especificaciones técnica armonizadas/ Zharmonizowana specyfikacja techniczna			
REVIVAL	20 mm Naturale R11	40x120x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
REVIVAL	Silktech	11x54-20x120	NPD	> 0,40	R10	Clase 2
REVIVAL	Silktech plus	20x120	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
SALT STONE	20 mm Naturale R11	80x80x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
SALT STONE	Full lappato	60x120-90x180	NPD	NPD	NPD	NPD
SALT STONE	Modula	30x60-60x120	NPD	> 0,40	R10	Clase 2
SALT STONE	Naturale	90x180-80x80-60x120-60x60-30x60	NPD	> 0,40	R10	Clase 2
SALT STONE	Tecnica	60x120	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
SCOTTISCHE EICHE	Naturale 20 mm	60x60x2-40x120x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
SIXTY	Silktech	30x60-60x60-60x120	NPD	> 0,40	R10	Clase 2
SLEEKWOOD	Naturale R11	15x90	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
SLEEKWOOD	Naturale R9	11x54	NPD	> 0,40	R9	NPD
STONE PROJECT	Lappato	60x120	NPD	NPD	NPD	NPD
STONE PROJECT	Naturale	30x60-60x60-60x120	NPD	> 0,40	R10	NPD
STONE PROJECT	Strutturato	30x60-60x120	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
STONETALK	20 mm	60x80x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
STONETALK	Lappato	60x120	NPD	NPD	NPD	NPD
STONETALK	Naturale	30x60-60x60-30x120-60x120	NPD	> 0,40	R10	NPD
STONETALK	Tecnica	30x60-60x120	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
TAVOLA	Naturale 20 mm	45x90x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
TELE DI MARMO	Full lappato	30x60-60x120-90x90-90x180-120x120-120x278	NPD	NPD	NPD	NPD
TELE DI MARMO	Naturale	7,5x30-30x60-60x120-90x180-120x120	NPD	> 0,40	R9	NPD
TELE DI MARMO CRYSTAL	Full Lappato	120x278-120x120-60x120	NPD	NPD	NPD	NPD
TELE DI MARMO CRYSTAL	Silktech R10	120x120-60x120	NPD	> 0,40	R10	Clase 2

Headquarter
Via Ghiarola Nuova 29
Fiorano Modenese, 41042 Modena – Italy
emilgroup.it

T +39 0536 835111
info@emilceramicagroup.it

Allegato a DOP-F - Tabella Scivolosità in conformità alla CEN/TS o ove richiesta dalla legislazione nazionale.
Attachment to DOP-F - Slipperiness table, in accordance with CEN/TS 16165 or where required by national legislation.

Anlage zu DOP-F – Tabelle Rutschhemmung, gemäß CEN/TS 16165 oder soweit durch nationale Rechtsvorschriften vorgeschrieben.

Anexo a DOP-F - Tabla de deslizamiento conforme a CEN/TS 16165 o cuando lo exija la legislación nacional.

Załącznik do DOP-F – Tabela antypoślizgowości, zgodnie z CEN/TS 16165 lub tam, gdzie jest to wymagane przez ustawodawstwo krajowe

Rev.1

Serie/ Collection/ Serie/ Serie/ Kolekcja	Superficie/Articolo, se da specificare Surface/Article, if it is necessary to specify Oberfläche/Artikel, falls anzugeben/ Superficie /Artículo, si se especifica/ Powierzchnia/artykuł, jeśli konieczne jest określenie	Formato(cm)/ Size (cm)/ Format (cm)/ Formato (cm)/ Wymiar (cm)	CEN/TS 16165			
			BCRA D.M. 236/1989 (IT)	DIN EN 16165 Annex B ASR A 1.5 (DE)	UNE EN 16165 Anexo C DB SUA (ES)	
TELE DI MARMO LUMIA	Full Lappato	60x120-120x120-120x278	NPD	NPD	NPD	NPD
TELE DI MARMO LUMIA	Silktech	60x120-120x120	NPD	>0,40	R10	Clase 2
TELE DI MARMO ONYX	Full Lappato	30x60-60x120-90x90-90x180-120x120-120x278	NPD	NPD	NPD	NPD
TELE DI MARMO ONYX	Silktech	30x60-60x120	NPD	> 0,40	R10	Clase 2
TELE DI MARMO PRECIOUS	Full Lappato	30x60-60x120-90x180-120x120-120x278	NPD	NPD	NPD	NPD
TELE DI MARMO PRECIOUS	Naturale	120x120-90x180-120x278	NPD	> 0,40	R9	NPD
TELE DI MARMO PRECIOUS	Silktech	30x60-60x120	NPD	> 0,40	R10	Clase 2
TELE DI MARMO PURE ONYX	Full Lappato	60x120-90x180-120x120-120x278	NPD	NPD	NPD	NPD
TELE DI MARMO PURE ONYX	Naturale	90x180-120x120	NPD	> 0,40	R9	NPD
TELE DI MARMO PURE ONYX	Silktech	60x120	NPD	> 0,40	R10	Clase 2
TELE DI MARMO RELOADED	Full lappato	30x60-60x120-90x90-90x180-120x120-120x278	NPD	NPD	NPD	NPD
TELE DI MARMO RELOADED	Naturale	7,5x30-30x60-60x120-120x120-90x180	NPD	> 0,40	R9	NPD
TELE DI MARMO REVOLUTION	Full lappato	30x60-60x120-90x90-90x180-120x278	NPD	NPD	NPD	NPD
TELE DI MARMO REVOLUTION	Naturale	30x60-60x120-90x180	NPD	> 0,40	R9	NPD
TELE DI MARMO SELECTION	Full lappato	30x60-60x120-90x90-90x180-120x278	NPD	NPD	NPD	NPD
TELE DI MARMO SELECTION	Naturale	30x60-60x120-90x180	NPD	> 0,40	R9	NPD
TOTALOOK	Majolica Lux	6x24	NPD	NPD	NPD	NPD
TOTALOOK	Majolica matt	6x24	NPD	> 0,40	R9	NPD
TR3ND	Decoro Needle	30x30	NPD	> 0,40	R10	Clase 2
TR3ND	Naturale	30x60-60x60-90x90-20x120-60x120-120x120-90x180	NPD	> 0,40	R10	Clase 2

Headquarter
Via Ghiarola Nuova 29
Fiorano Modenese, 41042 Modena – Italy
emilgroup.it

T +39 0536 835111
info@emilceramicagroup.it

Allegato a DOP-F - Tabella Scivolosità in conformità alla CEN/TS o ove richiesta dalla legislazione nazionale.
Attachment to DOP-F - Slipperiness table, in accordance with CEN/TS 16165 or where required by national legislation.

Anlage zu DOP-F – Tabelle Rutschhemmung, gemäß CEN/TS 16165 oder soweit durch nationale Rechtsvorschriften vorgeschrieben.

Anexo a DOP-F - Tabla de deslizamiento conforme a CEN/TS 16165 o cuando lo exija la legislación nacional.

Załącznik do DOP-F – Tabela antypoślizgowości, zgodnie z CEN/TS 16165 lub tam, gdzie jest to wymagane przez ustawodawstwo krajowe

Rev.1

Serie/ Collection/ Serie/ Serie/ Kolekcja	Superficie/Articolo, se da specificare Surface/Article, if it is necessary to specify Oberfläche/Artikel, falls anzugeben/ Superficie /Artículo, si se especifica/ Powierzchnia/artykuł, jeśli konieczne jest określenie	Formato(cm)/ Size (cm)/ Format (cm)/ Formato (cm)/ Wymiar (cm)	Valore di prestazione dichiarato/ Essential characteristics/ Harmonisierte technische Spezifikation/ Especificaciones técnica armonizadas/ Zharmonizowana specyfikacja techniczna			
			CEN/TS 16165	BCRA D.M. 236/1989 (IT)	DIN EN 16165 Annex B ASR A 1.5 (DE)	UNE EN 16165 Anexo C DB SUA (ES)
UNIQUE BOURGOGNE	20 mm Naturale R11	100x100x2	NPD	>0,40	R11	Clase 3
UNIQUE BOURGOGNE	Lappato Antique	60X120-120x120	NPD	NPD	NPD	NPD
UNIQUE BOURGOGNE	Naturale	30x60-60x60-60x120-100x100-120x120-120X278	NPD	>0,40	R10	NPD
UNIQUE BOURGOGNE	Tecnica	60x120-120x120	NPD	>0,40	R11	Clase 3
UNIQUE INTENSITY STONE	20 mm	60x120x2	NPD	>0,40	R11	Clase 3
UNIQUE INTENSITY STONE	Arcade	30x60-60x120	NPD	>0,40	R10	NPD
UNIQUE INTENSITY STONE	Naturale	30x60-60x60-80x80-60x120-120x120-120x278	NPD	>0,40	R10	NPD
UNIQUE INTENSITY STONE	Tecnica	60x120	NPD	>0,40	R11	Clase 3
UNIQUE MARBLE	Full Lappato	30x60-60x120-90x180-120x278	NPD	NPD	NPD	NPD
UNIQUE MARBLE	Silktech	30X60-60X120	NPD	> 0,40	R10	Clase 2
UNIQUE TRAVERTINE	20 mm Naturale R11	60x120x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
UNIQUE TRAVERTINE	Full Lappato	120x278-60x120	NPD	NPD	NPD	NPD
UNIQUE TRAVERTINE	Lappato Antique	120x120-60x120	NPD	NPD	NPD	NPD
UNIQUE TRAVERTINE	Naturale R10	160x160-120x278-120x120-90x180-90x90-60x120-60x60-30x60-7,5x60	NPD	> 0,40	R10	NPD
UNIQUE TRAVERTINE	Opus	---	NPD	> 0,40	R10	NPD
UNIQUE TRAVERTINE	Tecnica R11	120x120-60x120	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
URBAN	Naturale 20 mm	80x80x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
VARANA STONE	Blocks-Tweed	30x60-60x120	NPD	>0,40	R10	Clase 2
VARANA STONE	Silktech	30x60-60x120-120x120-90x180	NPD	>0,40	R10	Clase 2
VARANA STONE	Silktech Plus	60x120-120x120	NPD	>0,40	R11	Clase 3
W-CIRCLES	Brick Naturale R10	5,3x30	NPD	> 0,40	R10	Clase 2
W-CIRCLES	Naturale R10	20x120-10x120-10x10	NPD	> 0,40	R10	Clase 2

Headquarter
Via Ghiarola Nuova 29
Fiorano Modenese, 41042 Modena – Italy
emilgroup.it

T +39 0536 835111
info@emilceramicagroup.it

Allegato a DOP-F - Tabella Scivolosità in conformità alla CEN/TS o ove richiesta dalla legislazione nazionale.
Attachment to DOP-F - Slipperiness table, in accordance with CEN/TS 16165 or where required by national legislation.

Anlage zu DOP-F – Tabelle Rutschhemmung, gemäß CEN/TS 16165 oder soweit durch nationale Rechtsvorschriften vorgeschrieben.

Anexo a DOP-F - Tabla de deslizamiento conforme a CEN/TS 16165 o cuando lo exija la legislación nacional.

Załącznik do DOP-F – Tabela antypoślizgowości, zgodnie z CEN/TS 16165 lub tam, gdzie jest to wymagane przez ustawodawstwo krajowe

Rev.1

Serie/ Collection/ Serie/ Serie/ Kolekcja	Superficie/Articolo, se da specificare Surface/Article, if it is necessary to specify Oberfläche/Artikel, falls anzugeben/ Superficie /Artículo, si se especifica/ Powierzchnia/artkuł, jeśli konieczne jest określenie	Formato(cm)/ Size (cm)/ Format (cm)/ Formato (cm)/ Wymiar (cm)	CEN/TS 16165			
			BCRA D.M. 236/1989 (IT)	DIN EN 16165 Annex B ASR A 1.5 (DE)	UNE EN 16165 Anexo C DB SUA (ES)	
WOODTOUCH	Natural	20x120	NPD	> 0,40	R10	Clase 2
WOODTOUCH	Soft	20x120	NPD	> 0,40	R9	NPD
WOODTOUCH	Tecnica	20x120	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
WORKWOOD	Naturale 20 mm	40x120x2	NPD	> 0,40	R11	Clase 3
Tutte le altre serie, superfici e formati/ All the other collections, surfaces and sizes/ Alle anderen Serien, Oberflächen und Formate / Todas las otras series, superficies y formatos/ Wszystkie pozostałe kolekcje, powierzchnie i rozmiary	---	---	NPD	NPD	NPD	NPD

Fiorano Modenese, 11/05/2026

Luca Gatti
President

