

Crudatech



terratinta
ceramiche

Crudatech




The Collection

Material / Materiale: Porcelain stoneware 3D Tech | Gres porcellanato 3D Tech


Surface / Superficie: matt

Thickness / Spessore: 8,5 mm | 120x120 cm
9 mm | 60x120 - 60x60 - 30x60 cm

Sizes / Formati



Colors / Colori



The Collection



The Crudatech collection draws inspiration from the textures of raw earth, skillfully incorporating 3D Tech technology to imprint intricate bas-reliefs on a cement-like surface.

Made of porcelain stoneware, Crudatech is available in four versatile sizes, from 120x120 cm and 60x120 cm to 60x60 and 30x60 cm, and lastly a 30x30 cm mosaic, in six distinct color variations. Each tile offers a matt finish that emphasizes the craftsmanship and tactile appeal of the designs, perfectly blending the traditional aesthetics of raw earth with advanced modern technologies. This creates a unique and sophisticated surface solution, ideal for a variety of interior design applications.


La collezione Crudatech trae ispirazione dalle texture delle terre crude, incorporando abilmente la tecnologia 3D Tech per imprimere intricati bassorilievi su una superficie simile al cemento.

Realizzata in gres porcellanato, Crudatech è disponibile in quattro versatili formati, da 120x120 cm e 60x120 cm a 60x60 e 30x60 cm, oltre al mosaico 30x30 cm, in sei distinte varianti di colore. Ogni piastrella offre una finitura opaca che enfatizza la qualità artigianale e l'appeal tattile dei design unendo perfettamente l'estetica tradizionale delle terre crude con le avanzate tecnologie moderne, creando una soluzione di superficie unica e sofisticata, ideale per una varietà di applicazioni nel design degli interni.



Plaster

graphic development 120x120 cm - 48"x48"



Plaster 120x120 cm - 48"x48"

Plaster 120x120 cm - 48"x48"





Shadow

graphic development 120x120 cm - 48"x48"



Shadow 120x120 cm - 48"x48"





Shadow 120x120 cm - 48"x48"



Shadow 120x120 cm - 48"x48"

Ecrû

graphic development 120x120 cm - 48"x48"




Ecrû 120x120 cm - 48"x48"



Sunset

graphic development 120x120 cm - 48"x48"



Crudatech



Sunset 120x120 cm - 48"x48"

Crudatech




Sunset 120x120 cm - 48"x48"
Celadon 120x120 cm - 48"x48"



Sunset 120x120 cm - 48"x48" *wall*
Ecrú 120x120 cm - 48"x48" *desk*




Sunset 120x120 cm - 48"x48"



Sunset 120x120 cm - 48"x48"

Celadon

graphic development 120x120 cm - 48"x48"



Crudatech



Celadon 120x120 cm - 48"x48"






Crudatech



Celadon 120x120 cm - 48"x48"

Cobalt

graphic development 120x120 cm - 48"x48"



Cobalt 120x120 cm - 48"x48" floor

Cobalt 60x120 cm - 24"x48"



















Cobalt 120x120 cm - 48"x48"



TECHNICAL FEATURES UNGLAZED PORCELAIN STONEWARE
CONFORMING TO EUROPEAN STANDARDS EN 14411 ISO 13006 APP. G (GROUP BIA UGL WITH E_b ≤ 0,5%)






V2 MODERATE

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO NON SMALTATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bia UGL con E_b ≤ 0,5%)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UNGLASIERTES FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppe Bia UGL mit E_b ≤ 0,5%)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÉS CERAME NON ÉMAILLÉ Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe Bia UGL avec E_b ≤ 0,5%)

TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
 Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	N ≥ 15 cm • Length and width - Lunghezza e larghezza Länge und Breite - Longueur et largeur • Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur • Linearity - Rettilinearità spigoli - Kantengeradheit- Rectitude des arêtes • Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit Orthogonalité • Warpage - Planarità - Ebenföchigkeit-Planéité • Appearance: % of acceptable tiles, per lot Aspetto: % di piastrelle accettabili nel lotto Aussehen: % der akzeptablen Fliesen pro Los Aspect: % de carreaux acceptables sur la fourniture totale	(%) (mm) ±0,6% ±2,0 mm ±5,0% ±0,5 mm ±0,5% ±1,5 mm ±0,5% ±2,0 mm ±0,5% ±2,0 mm 95% min.
 Water absorption Assorbimento acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	E _b ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
 Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm ² min.	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
 Breaking strength Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture		sp. > = 7,5 mm: min 1300 N	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
 Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max	Average Medio - Mittelwert Moyenne < 150 mm ³
 Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnungskoeffizient Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1
 Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
 Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
 Resistance to low concentrations acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni /acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB
 Resistance to high concentrations acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni /acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases		*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB
 Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreine und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux produits chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines		UB min.	UA
 Stain resistance Resistenza alle macchie Fleckenbeständigkeit Résistance aux taches	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	CLASS 5
 Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée
 Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN EN 16165 Annex B ANSI A 137.1 (DCOF)	*Declared value Valore dichiarato Angegebener Wert Valeur déclaré	R10 matt >0,42

Crudatech

PACKAGING / IMBALLI

	BOX			PALLET		
	PZ PCS	SQ.MT.	KG	BOXES	SQ.MT.	KG
 120x120 - 48"x48" matt	2	2,880	55,00	20	57,60	1.120
 60x120 - 24"x48" matt	2	1,440	27,50	32	46,08	900
 60x60 - 24"x24" matt	3	1,080	21,20	40	43,20	868
 30x60 - 12"x24" matt	6	1,080	21,20	48	51,84	1.038
 mosaic 30x30 (5x5) 12"x12" (2"x2") matt	11	1,00	21,60	30	30,00	668

"Stay hungry, stay foolish."

S. Jobs 1955-2011



terratinta
ceramiche

a brand of Terratinta Group Srl SB

Via Viazza II Tronco 45
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
T. +39 0536 911408

Terratinta Group Terratinta Group

Project by Terratinta Group Srl SB

Printed: January 2026

A company part of

ITALCER
GROUP
DESIGN SURFACES



For technical printing reasons, the colour tones reproduced in this catalogue may deviate from the original samples. Terratinta Group reserves the right to change the technical and packaging information in this catalogue.

Per motivi tecnici di stampa, le tonalità di colore riprodotte in questo catalogo possono differire dai campioni originali. Terratinta Group si riserva il diritto di modificare le informazioni tecniche e di imballaggio contenute nel presente catalogo.

TERRATINTA
group



CHANGE
TOGETHER



DOWNLOAD
AREA



terratinta
ceramiche
terratintagroup.com